

# ACRYL FACADES PRO

## Peinture Mate en Dispersion Aqueuse

<b>CARACTERISATION</b>	NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
<b>DESCRIPTION</b>	Peinture mate acrylique en dispersion aqueuse.
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
<b>RECOMMANDATIONS</b>	Application sur ciment, enduit, béton
<b>PROPRIETES</b>	Recommandé pour des travaux neufs et des travaux d'entretien Utilisable en finition mate sur les murs et plafonds en intérieur Bon pouvoir garnissant Excellent pouvoir couvrant Bonne résistance sur fonds alcalins.

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Mat velouté

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	50 µm	100 µm
2 couches	100 µm	200 µm

Rendement par couche
<b>25 Kg</b>
± 150 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 100 µm / température : 30°C	
Hors poussière	30 minutes
Recouvrable	1 heure 30

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	66 ± 2 % (en poids) 44 ± 2 % (en volume)
Densité	1,55 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 25Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et plein

---

## CARACTERISTIQUES

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblér les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	SIAFIX en 1 couche
Finition	ACRYL FACADES PRO en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/L (2010) Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.



## RECOMMANDATIONS

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur