

## ACRYL SATIN PRO

### Peinture Finition Satinée en Dispersion Aqueuse

<b>CARACTERISATION</b>	NFT 36-005 Famille 1 - 7b2	
<b>DESCRIPTION</b>	Peinture satinée en dispersion aqueuse A base de copolymères styrène acrylique	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Recommandée pour les travaux d'intérieur Très grande facilité d'application	
<b>RECOMMANDATIONS</b>	Application sur béton, enduit, ciment ou anciennes peintures	
<b>PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très bon pouvoir couvrant</li> <li>- <b>Excellente opacité</b></li> <li>- <b>Parfaitement lavable et lessivable</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage rapide</li> <li>- Peinture <b>très blanche</b></li> </ul>

**DONNEES TECHNIQUES**

Aspect Satiné

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
<b>1 couche</b>	42 µm	90 µm
<b>2 couches</b>	84 µm	180 µm

Rendement par couche
<b>20 Kg</b>
± 150 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau (la dilution reste à la guise de l'applicateur)

Application Rouleau, brosse, pistolet airless

Temps de séchage

Film sec : 90µm / température : 30°C	
<b>Hors poussière</b>	1 heure
<b>Recouvrable</b>	6 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec 57 ± 2 % (en poids)  
51 ± 2 % (en volume)

Densité	1,14 ± 0,05
Brillant spéculaire	Satiné (20 < 60° < 30)
Conditionnement	Bidons : 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine À l'abri de la chaleur et de l'humidité

## APPLICATION

**Préparation** Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent.  
Comblér les trous et craquelures si besoin.  
Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.

**Application**

Supports	CIMENT	PLACO	ENDUIT	ANCIENNE PEINTURE
<b>Impression</b>	1 couche FIXATEUR ou SIAFIX			/
<b>Finition</b>	2 couches ACRYL SATIN PRO			2 couches ACRYL SATIN PRO

**Nettoyage des outils** Eau

**COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010)  
Ce produit contient au maximum 30g/L de COV



## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur