

ECOLOR HYDRO

Peinture Satinée Pour Tableaux d'Ecole

CARACTERISATION	NF T36-005 Famille 1 – 7b2
DESCRIPTION	Peinture satinée mono-composant pour la réfection des tableaux d'école
CARACTERISTIQUES	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
RECOMMANDATIONS	Application sur tableaux d'école
PROPRIETES	Parfaitement lavable et lessivable Très résistant à l'usure et à l'abrasion Aspect final anti-reflet

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné tendu noir ou vert

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	30 µm	70 µm
2 couches	60 µm	140 µm

Rendement par couche	
2.5 L	0.5 L
± 15 m ²	± 3 m ²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 30µm / température : 30°C	
Hors poussière	30 minutes
Recouvrable	12 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec 55 ± 2 % (en poids)
46 ± 2 % (en volume)

Densité	1,36 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 2.5L, 0.5 L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	Pas de primaire
Finition	ECOLOR HYDRO en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 140g/L de COV.



SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur