

# ELASTIGRES

## Crépis Anti-Fissure et Fongicide

<b>CARACTERISATION</b>	NF T36-005 Famille 1 – 7b2
<b>DESCRIPTION</b>	Crépis décoratif anti-fissure et fongicide en dispersion aqueuse
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
<b>RECOMMANDATIONS</b>	Application sur tous supports
<b>PROPRIETES</b>	Revêtement anti-fissures Imperméable et résistant Masque les aspérités des supports

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Mat velouté

Couvrant

Rendement par couche	
25 Kg	15 Kg
± 7 m <sup>2</sup>	± 4 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau nid d'abeille ou couteau

Temps de séchage

Film sec température : 30°C	
Hors poussière	1 heure
Recouvrable	5 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec 80 ± 2 % (en poids)  
55 ± 2 % (en volume)

Densité 1,56 ± 0,05

Conditionnement Bidons : 25Kg, 10L

Conservation 2 ans en emballage d'origine

---

#### APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépolir.
Primaire	SIATEC FIXATEUR ou ACRYLEX en 1 couche
Finition	ELASTIGRES en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 200g/L de COV.

---

#### SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

---

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur