

# SIATEC EE

## Revêtement semi-épais type D3

- CARACTERISATION** NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
- DESCRIPTION** Revêtement semi-épais mat en phase aqueuse type D3 pour façades à base de résine Pliotec®
- CARACTERISTIQUES** Recommandée pour les travaux d'extérieur et de façades
- RECOMMANDATIONS** Application sur béton, enduit, ciment
- PROPRIETES** Grande résistance aux efflorescences  
Grande résistance aux exsudations  
Masque le faïençage  
Bonne rétention de couleur

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Mat

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	69 µm	150 µm
2 couches	139 µm	300 µm

Rendement par couche	
<b>20 Kg</b>	
<b>D2 / D3</b>	
± 200 / 100 m <sup>2</sup>	

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80µm / température : 30°C	
Hors poussière	30 minutes
Recouvrable	2 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	68 ± 2 % (en poids) 52 ± 2 % (en volume)
Densité	1,55 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 20Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

#### APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépeussier.
Primaire	SIATEC FIXATEUR en 1 couche
Finition	SIATEC EE en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.

---

#### SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

---

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur