

SIATEC FIBRE

Revêtement d'Imperméabilité

- CARACTERISATION** NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
- DESCRIPTION** Revêtement d'imperméabilité verticale contenant des fibres synthétiques
- CARACTERISTIQUES** Recommandée pour les travaux d'extérieur.
- RECOMMANDATIONS** Application sur supports préalablement fixés
- PROPRIETES** Utilisable sur supports préalablement fixés (SIATEC FIXATEUR) pour reboucher les fissures ou les joints d'assemblage ne nécessitant pas de garniture d'étanchéité ou pour débuller les supports
SIATEC FIBRE est un revêtement d'imperméabilité intermédiaire entrant dans la composition de nos systèmes de la gamme SIATEC. Ceci garantit donc une parfaite compatibilité de tous nos systèmes.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Blanc laiteux

Couvrant	Rendement
	20 Kg
	± 12 m²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Aucun

Application Rouleau ravalement

Temps de séchage	Film sec / température : 30°C	
	Hors poussière	4 heures
	Recouvrable	8 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec 52 ± 2 % (en poids)
41 ± 2 % (en volume)

Densité 1,22 ± 0,05

Conditionnement	Bidons : 20Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépeussier.
Primaire	SIATEC FIXATEUR en 1 couche
Finition	SIATEC FIBRE en 1 couche
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.

SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur