

# SIATEC NV

## Revêtement d'Imperméabilité

- CARACTERISATION**    NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
- DESCRIPTION**        Revêtement d'imperméabilité verticale  
**GARANTIE 10 ANS (après application suivant un cahier des charges précis)**
- CARACTERISTIQUES**    Recommandée pour les travaux d'extérieur.
- RECOMMANDATIONS**    Application sur béton, enduit, ciment
- PROPRIETES**            Excellent garnissant  
Résistant aux fissures jusqu'à 20/10<sup>ème</sup> de mm d'ouverture  
Souplesse permanente, fongicide dans la masse  
Microporeux, résistant à l'eau et aux efflorescences

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect                            Satiné soyeux

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
<b>1 couche</b>	85 µm	150 µm
<b>2 couches</b>	170 µm	300 µm

Rendement par couche
<b>20 Kg</b>
± 60 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant                            Eau

Application                      Rouleau ravalement

Temps de séchage

Film sec : 90µm / température : 30°C	
<b>Hors poussière</b>	2 heures
<b>Recouvrable</b>	6 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	68 ± 2 % (en poids) 54 ± 2 % (en volume)
Densité	1,42 ± 0,05
Conditionnement	Bidons de 20Kg, 10L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

#### APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	SIATEC FIXATEUR en 1 couche
Finition	SIATEC NV en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.

---

#### SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
  - ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
  - ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
  - ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
  - ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
  - ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation
- 

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur