

SIATEC

Revêtement d'Imperméabilité

- CARACTERISATION** NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
- DESCRIPTION** Revêtement d'imperméabilité garnissant
- CARACTERISTIQUES** Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
- RECOMMANDATIONS** Application sur béton, enduit, ciment
- PROPRIETES**
 - Excellente garnissant
 - Résistant aux microfissures et au faïençage
 - Souplesse permanente
 - Aspect décoratif obtenu à l'aide d'un rouleau nid d'abeille

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné soyeux

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	85 µm	150 µm
2 couches	170 µm	300 µm

Rendement par couche	
19 Kg	2.5 L
D2 / D3	D2 / D3
± 140 / 60 m ²	± 30 / 12 m ²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau ravalement ou nid d'abeille

Temps de séchage

Film sec : 85 µm / température : 30°C	
Hors poussière	2 heures
Recouvrable	8 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	67 ± 2 % (en poids) 48 ± 2 % (en volume)
Densité	1,46 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 20Kg, 10L, 2,5L, 0,5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblent les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépolir.
Primaire	SIATEC en 1 couche
Finition	SIATEC en 1 couche
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV.

SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur