

# SO COLORS BRILLANT

## Peinture Brillante en dispersion aqueuse

**CARACTERISATION** NF T36-005 Famille 1 – 7b2

**DESCRIPTION** Peinture brillante garnissante en dispersion aqueuse

**CARACTERISTIQUES** Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur abrité

**RECOMMANDATIONS** Application sur béton, enduit, ciment ou anciennes peintures

**PROPRIETES**  
 Grande résistance au lessivage  
 Bon pouvoir garnissant  
 Très bon rendu

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect Brillant tendu

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	60 µm	80 µm
2 couches	120 µm	160 µm

Rendement par couche	
2.5 L	0.5 L
± 25 m <sup>2</sup>	± 5 m <sup>2</sup>

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 90µm / température : 30°C	
Hors poussière	2 heures
Recouvrable	4 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	79 ± 2 % (en poids) 76 ± 2 % (en volume)
Densité	1,08 ± 0,05
Conditionnement	Pot : 2,5L ou 0,5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

---

## APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	ACRYLEX ou SIAFIX en 1 couche
Finition	SO COLORS BRILLANT en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 100g/L de COV



## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur