

SO COLORS SATIN

Peinture Satinée en dispersion aqueuse

CARACTERISATION	NFT 36-005 Famille 1 - 7b2
DESCRIPTION	Peinture satinée garnissante en dispersion aqueuse
CARACTERISTIQUES	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur abrité
RECOMMANDATIONS	Application sur béton, enduit, ciment ou anciennes peintures
PROPRIETES	Parfaitement lavable et lessivable Bon pouvoir garnissant

DONNEES TECHNIQUES

Aspect : Satiné soyeux

Couvrant	Epaisseur recommandée	
	Sec	Humide
	1 couche	45 µm / 100 µm
	2 couches	90 µm / 200 µm

Rendement par couche	
2.5 L	0.5 L
± 20 m ²	± 5 m ²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant : Eau

Application : Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage	Film sec : 30 µm / température : 30°C	
	Hors poussière	30 minutes
	Recouvrable	1 heure 30

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	61 ± 2 % (en poids) 45 ± 2 % (en volume)
Densité	1,36 ± 0,05
Conditionnement	Pot : 2,5L et 0,5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblent les trous et craquelures si besoin. Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.
Primaire	ACRYLEX ou SIAFIX en 1 couche
Finition	SO COLORS SATIN en 2 couches
Nettoyage des outils	Eau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010) Ce produit contient au maximum 30g/L de COV.



SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur