

ULTRA SATIN

Peinture Copolymère Styène Acrylique Intérieur

CARACTERISATION NFT 36-005 Famille 1 - 7b2

DESCRIPTION Peinture satinée en dispersion aqueuse à base de copolymère styène acrylique

CARACTERISTIQUES Recommandée pour les travaux d'intérieur
Très grande facilité d'application

RECOMMANDATIONS Application sur béton, enduit, ciment
Peut aussi s'utiliser en monoproduit : primaire et finition

PROPRIETES Bon pouvoir couvrant
Excellente opacité
Séchage rapide
Peinture très blanche

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	42 µm	90 µm
2 couches	84 µm	180 µm

Rendement par couche
10 L
± 110 m ²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau (la dilution reste à la guise de l'applicateur)

Application Rouleau, brosse, pistolet airless

Temps de séchage

Film sec : 90µm / température : 30°C	
Hors poussière	30 minutes
Recouvrable	6 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec	58 ± 2 % (en poids) 48 ± 2 % (en volume)
Densité	1,27 ± 0,05
Brillant spéculaire	Satiné
Conditionnement	Bidons : 10L
Conservation	2 ans en emballage d'origine À l'abri de la chaleur et de l'humidité

APPLICATION

Préparation Appliquer sur support propre, non poussiéreux et cohérent. Comblé les trous et craquelures si besoin.
Sur anciennes peintures : lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.

Application

Supports	CIMENT	PLACO	ENDUIT
Impression	ULTRA FIXATEUR 1 couche SIAFIX ULTRA SATIN		
Finition	2 couches ULTRA SATIN		

Nettoyage des outils Eau

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010)
Ce produit contient au maximum 30g/L de COV



SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur