

VERNIS MARINE

Vernis pour Bois Tropicaux

CARACTERISATION	NFT 36-005 Famille 1 – 4a
DESCRIPTION	Vernis mono-composant à base de résine alkyde uréthane pour tous types de bois tropicaux
CARACTERISTIQUES	Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur.
RECOMMANDATIONS	Application sur bois
PROPRIETES	Parfaitement lavable et lessivable Aspect tendu brillant Résistant à l'usure, au poinçonnement, aux intempéries et aux embruns Idéal pour le vernissage des decks de bateaux...

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Brillant tendu

Couvrant

Epaisseur recommandée		
	Sec	Humide
1 couche	45 µm	80 µm
2 couches	90 µm	160 µm
3 couches	135 µm	240 µm

Rendement par couche			
25 L	10 L	2.5 L	0.5 L
± 320 m ²	± 130 m ²	± 30 m ²	± 6 m ²

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant White spirit

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

Film sec : 80µm / température : 30°C	
Hors poussière	2 heures
Recouvrable	24 heures

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

Extrait sec 55 ± 2 % (en poids)

49 ± 2 % (en volume)

Densité	0,89 ± 0,05
Conditionnement	Bidons : 25Kg, 10L, 2,5L et 0,5L
Conservation	2 ans en emballage d'origine

APPLICATION

Préparation	Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application. Elimination si nécessaire par meulage, piquage, grattage, brossage à la brosse métallique. Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes Ponçage entre chaque couche
Primaire	Pas de primaire
Finition	VERNIS MARINE en 3 couches
Nettoyage des outils	White spirit
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/L (2010) Ce produit contient au maximum 500g/L de COV.



SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur