

VERNIS SIADECOR

Vernis Anti-Graffiti

| | |
|-------------------------|--|
| CARACTERISATION | NFT 36-005 Famille 1 - 7b2 |
| DESCRIPTION | Vernis anti-graffiti en dispersion aqueuse |
| CARACTERISTIQUES | Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur. |
| RECOMMANDATIONS | Application sur béton, enduit, ciment |
| PROPRIETES | Très résistant au lessivage et aux détergents usuels Séchage rapide Facile d'utilisation Action préventive facilitant l'élimination des graffitis Supprime la porosité du support et évite ainsi la pénétration des graffitis. |

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Brillant

Couvrant

| Epaisseur recommandée | | |
|-----------------------|-------|--------|
| | Sec | Humide |
| 1 couche | 35 µm | 70 µm |
| 2 couches | 70 µm | 140 µm |

| Rendement par couche | |
|----------------------|---------------------|
| 10 L | 2.5 L |
| ± 120 m ² | ± 25 m ² |

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

Temps de séchage

| Film sec : 70 µm / température : 30°C | |
|---------------------------------------|------------|
| Hors poussière | 30 minutes |
| Recouvrable | 2 heures |

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

| | |
|-----------------|---|
| Extrait sec | 50 ± 2 % (en poids) 50 ± 2 % (en volume) |
| Densité | 1,00 ± 0,05 |
| Conditionnement | Bidons : 10L et 2,5L |
| Conservation | 2 ans en emballage d'origine |

APPLICATION

| | |
|----------------------|--|
| Préparation | Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application. Elimination si nécessaire par meulage, piquage, grattage, brossage à la brosse métallique. Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes Ponçage entre chaque couche |
| Primaire | Peinture de la gamme SIAPOC |
| Finition | VERNIS SIADECOR en 2 couches |
| Nettoyage des outils | Eau |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/L (2010) Ce produit contient au maximum 140g/L de COV. |

SANTE ET SECURITE

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur